

zelo®



ZELUX


LINEA PARETE




**FUNZIONE
WI-FI**



**PACCHETTO
FILTRANTE
3 STADI**



**MODALITÀ
SUPER
SILENZIOSA**



**DIMENSIONI
ANCORA PIÙ
COMPATTE**



LINEA ZELUX

PARETE INVERTER / LINEA RESIDENZIALE



La gamma si amplia offrendo una nuova versione di climatizzatore a parete: Zelux è tecnologicamente più evoluta, mantiene il design classico e riduce ulteriormente le dimensioni di ingombro.

- Wi-Fi optional
- Modalità supersilenziosa (21,5 dB(A))
- Filtro antibatterico alta densità
- Trattamento anticorrosione delle batterie
- Facilità di installazione, manutenzione e pulizia
- Protezione antigelo
- Dimensioni unità interna ancora più compatte (larghezza 71,5 cm)
- Design identico al precedente modello (sia interna che esterna)



Modalità
super silenziosa
21,5 dB(A)



Dimensioni
ancora più
compatte



PACCHETTO FILTRANTE 3 STADI

Il sistema filtrante rimuove efficacemente le sostanze nocive e gli allergeni, consentendo una fuoriuscita di aria priva di inquinanti.



NetHome Plus

Funzione Wi-Fi per la facile gestione da smartphone tramite app **NetHome Plus** e vocalmente con **Amazon Alexa**



amazon alexa


App
Wi-Fi

Gas
refrigerante


Inverter


Telecomando
incluso

Wi-Fi
optional

MODELLO			NMTX9HP24F	NMTX12HP24F
RAFFREDDAMENTO	Capacità (min-max)	Btu/h	3100 - 11600	3800 - 13400
	Capacità (min-max)	kW	0,90 - 3,40	1,11 - 4,16
	Potenza elettrica assorbita (min-max)	kW	0,10 - 1,24	0,13 - 1,58
	Pdesignc	kW	2,60	3,50
	SEER	W/W	7,00	6,50
	Classe Efficienza Energetica		A++	A++
RISCALDAMENTO	Capacità (min-max)	Btu/h	2800 - 11500	3700 - 14200
	Capacità (min-max)	kW	0,82 - 3,37	1,08 - 4,22
	Potenza elettrica assorbita (min-max)	kW	0,12 - 1,20	0,16 - 1,40
	Pdesignh (Average)*	kW	2,30	2,80
	SCOP (Average)*	W/W	4,10	4,10
	Classe Efficienza Energetica (Average)*		A+	A+
	Pdesignh (Warmer)**	kW	2,30	3,00
	SCOP (Warmer)**	W/W	5,10	5,20
	Classe Efficienza Energetica (Warmer)**		A+++	A+++
UNITÀ INTERNA			NMTX19HP24F	NMTX112HP24F
Alimentazione		V-Ph-Hz	220-240, 1, 50	220-240, 1, 50
Portata d'aria (Hi/Mi/Lo)		m3/h	435/333/259	530/430/310
Livello pressione sonora (Hi/Mi/Lo/Si)		dB(A)	37/32/25/21,5	39,5/35,5/25/21,5
Livello potenza sonora (Hi)		dB(A)	50,0	55,0
Dimensioni nette (LxPxH)		mm	715x194x285	805x194x285
Dimensioni con imballo (LxPxH)		mm	780x270x365	870x270x365
Peso Netto/Lordo		kg	6,7/8,8	7,3/9,5
UNITÀ ESTERNA			NMTX09HP24F	NMTX012HP24F
Alimentazione		V-Ph-Hz	220-240, 1, 50	220-240, 1, 50
Potenza max assorbita		kW	2,15	2,15
Livello pressione sonora		dB(A)	55,0	55,0
Livello potenza sonora		dB(A)	59,0	63,0
Dimensioni nette (LxPxH)		mm	720x270x495	720x270x495
Dimensioni con imballo (LxPxH)		mm	835x300x540	835x300x540
Peso Netto/Lordo		kg	21/22,8	21/22,8
DATI REFRIGERANTE				
Refrigerante	Tipo		R32	R32
	GWP		675	675
	Carica di refrigerante	kg	0,47	0,52
Tubo refrigerante	Liquido	mm	Φ6,35(1/4")	Φ6,35(1/4")
	Gas	(inch)	Φ9,52(3/8")	Φ9,52(3/8")
	Lunghezza max linea frigorifera	m	25,0	25,0
	Max dislivello	m	10,0	10,0
	Precarica refrigerante	m	5,0	5,0
Temperatura d'esercizio	FGAS addizionale	g/m	12,0	12,0
	Interna (raffred. / riscald.)	°C	17~32/0~30	17~32/0~30
	Esterna (raffred. / riscald.)	°C	-15~50/-20~30	-15~50/-20~30

*Tbiv = -7°C

**Tbiv = +2°C


App
Wi-Fi

Gas
refrigerante


Inverter


Telecomando
incluso

Wi-Fi
optional

MODELLO			NMTX18HP24X	NMTX24HP24X
RAFFREDDAMENTO	Capacità nominale (min-max)	Btu/h	18000 [6200-19900]	24000 [7100-27000]
	Capacità nominale (min-max)	kW	5,28 [1,81 - 6,12]	7,04 [2,08 - 7,95]
	Potenza elettrica assorbita (min-max)	kW	1,55 [0,56 - 2,05]	2,60 [0,42 - 3,15]
	EER		3,40	2,71
	Pdesignc	kW	5,30	7,00
	SEER	W/W	7,40	6,10
	Classe Efficienza Energetica		A++	A++
RISCALDAMENTO	Capacità nominale (min-max)	Btu/h	19000 [4700-19960]	25000 [5500-27000]
	Capacità nominale (min-max)	kW	5,57 [1,37 - 5,85]	7,33 [1,61 - 7,91]
	Potenza elettrica assorbita (min-max)	kW	1,50 [0,78 - 2,00]	2,40 [0,30 - 2,75]
	COP		3,71	3,05
	Pdesignh (Average)	kW	4,10	4,80
	SCOP (Average)	W/W	4,00	4,00
	Classe Efficienza Energetica (Average)		A+	A+
	Pdesignh (Warmer)	kW	4,50	6,10
	SCOP (Warmer)	W/W	5,20	5,00
	Classe Efficienza Energetica (Warmer)		A+++	A++
UNITÀ INTERNA			NMTXI18HP24X	NMTXI24HP24X
Alimentazione		V-Ph-Hz	220-240, 1, 50	220-240, 1, 50
Portata d'aria (Hi/Mi/Lo)		m3/h	840/680/540	980/817/662
Livello pressione sonora (Hi/Mi/Lo/Sil)		dB(A)	42.5/36/26/20	45/40.5/36/31
Livello potenza sonora (Hi)		dB(A)	56,0	59,0
Dimensioni nette (LxPxH)		mm	957x213x302	1040x220x327
Dimensioni con imballo (LxPxH)		mm	1035x295x380	1120x405x310
Peso Netto/Lordo		kg	10/13	12,3/15,8
UNITÀ ESTERNA			NMTX018HP24X	NMTX024HP24X
Alimentazione		V-Ph-Hz	220-240, 1, 50	220-240, 1, 50
Potenza max assorbita		kW	2,50	3,50
Livello pressione sonora		dB(A)	56,0	59,0
Livello potenza sonora		dB(A)	63,0	67,00
Dimensioni nette (LxPxH)		mm	805x330x554	890x342x673
Dimensioni con imballo (LxPxH)		mm	915x370x615	995x398x740
Peso Netto/Lordo		kg	32,7/35,4	42,9/45,9
DATI REFRIGERANTE				
Refrigerante	Tipo		R32	R32
	GWP		675	675
	Carica di refrigerante	kg	1,08	1,42
Tubo refrigerante	Liquido	mm	Φ6,35(1/4")	Φ9,52(3/8")
	Gas	(inch)	Φ12,7(1/2")	Φ15,9(5/8")
	Lunghezza max linea frigorifera	m	30,0	50,0
	Max dislivello	m	20,0	25,0
	Precarica refrigerante	m	5,0	5,0
Temperatura d'esercizio	FGAS addizionale	g/m	12,0	24,0
	Interna (raffred. / riscald.)	°C	17~32/0~30	17~32/0~30
	Esterna (raffred. / riscald.)	°C	-15~50/-15~30	-15~50/-15~30



App
Wi-Fi



Gas
refrigerante



Inverter



Telecomando
incluso



Wi-Fi
optional

MODELLO			NMTXD9HP24X	NMTXD12HP24X
RAFFREDDAMENTO	Capacità nominale (min-max)	Btu/h	14000 (5000-17000)	18000 (7800-19500)
	Capacità nominale (min-max)	kW	4,10 (1,46 - 4,98)	5,28 (2,28 - 5,72)
	Potenza elettrica assorbita (min-max)	kW	1,27 (0,11 - 1,67)	1,63 (0,69 - 2,00)
	EER		3,23	3,23
	Pdesignc	kW	4,1	5,3
	SEER	W/W	5,6	6,1
	Classe Efficienza Energetica		A+	A++
RISCALDAMENTO	Capacità nominale (min-max)	Btu/h	15000 (5200-17000)	19000 (8200-19600)
	Capacità nominale (min-max)	kW	4,40 (1,52 - 4,99)	5,57 (2,40 - 5,74)
	Potenza elettrica assorbita (min-max)	kW	1,18 (0,25 - 1,59)	1,50 (0,60 - 1,78)
	COP		3,71	3,71
	Pdesignh (Average)	kW	3,70	4,8
	SCOP (Average)	W/W	3,8	3,8
	Classe Efficienza Energetica (Average)		A	A
	Pdesignh (Warmer)	kW	4,1	5,0
	SCOP (Warmer)	W/W	4,6	5,1
	Classe Efficienza Energetica (Warmer)		A++	A+++
UNITÀ INTERNA			(2x) NMTXI9HP24	(2x) NMTXI12HP24
Alimentazione		V-Ph-Hz	220-240, 1, 50	220-240, 1, 50
Portata d'aria (Hi/Mi/Lo)		m3/h	466/360/325	540/430/314
Livello pressione sonora (Hi/Mi/Lo/Si)		dB(A)	38,5/32/25	40,5/34,5/25
Livello potenza sonora (Hi)		dB(A)	54,0	55,0
Dimensioni nette (LxPxH)		mm	805x194x285	805x194x285
Dimensioni con imballo (LxPxH)		mm	870x285x360	870x285x360
Peso Netto/Lordo		kg	7,6/9,7	7,6/9,7
UNITÀ ESTERNA			NMTXD018HP24X	NMTXD024HP24X
Alimentazione		V-Ph-Hz	220-240, 1, 50	220-240, 1, 50
Potenza max assorbita		kW	2,75	3,05
Livello pressione sonora		dB(A)	56,0	54,0
Livello potenza sonora		dB(A)	65,0	65,0
Dimensioni nette (LxPxH)		mm	805x330x554	805x330x554
Dimensioni con imballo (LxPxH)		mm	915x370x615	915x370x615
Peso Netto/Lordo		kg	34,7/31,6	35,0/38,0
DATI REFRIGERANTE				
Refrigerante	Tipo		R32	R32
	GWP		675	675
	Carica di refrigerante	kg	1,10	1,25
Tubo refrigerante	Liquido Gas	mm (inch)	2xΦ6,35(2x1/4") 2xΦ9,52(2x3/8")	2xΦ6,35(2x1/4") 2xΦ9,52(2x3/8")
	Lunghezza max linea frigorifera	m	40	40
	Max dislivello	m	15	15
	Precarica refrigerante	m	7,5 x 2	7,5 x 2
	FGAS addizionale	g/m	12	12
Temperatura d'esercizio	Interna (raffred. / riscald.)	°C	17-32/0-30	17-32/0-30
	Esterna (raffred. / riscald.)	°C	-15-50/-15-24	-15-50/-15-24



App
Wi-Fi



Gas
refrigerante



Inverter



Telecomando
incluso



Wi-Fi
optional

MODELLO			NMTXT23HP24X	NMTXT30HP24X
RAFFREDDAMENTO	Capacità nominale (min-max)	Btu/h	21000 (6800~22500)	27000 (10850-28000)
	Capacità nominale (min-max)	kW	6,16 (1,99 - 6,60)	7,92 (3,18 - 8,21)
	Potenza elettrica assorbita (min-max)	kW	1,90 (0,18 - 2,20)	2,45 (0,29 - 3,10)
	EER		3,23	3,23
	Pdesignc	kW	6,1	7,9
	SEER	W/W	6,1	6,1
	Classe Efficienza Energetica		A++	A++
RISCALDAMENTO	Capacità nominale (min-max)	Btu/h	22000 (4947~22800)	28000 (7800-29000)
	Capacità nominale (min-max)	kW	6,45 (1,45 - 6,69)	8,21 (2,29 - 8,50)
	Potenza elettrica assorbita (min-max)	kW	1,73 (0,35 - 1,80)	2,21 (0,37 - 2,90)
	COP		3,71	3,71
	Pdesignh (Average)	kW	5,4	5,6
	SCOP (Average)	W/W	4,0	4,0
	Classe Efficienza Energetica (Average)		A+	A+
	Pdesignh (Warmer)	kW	5,6	6,1
	SCOP (Warmer)	W/W	4,8	5,1
	Classe Efficienza Energetica (Warmer)		A++	A+++
UNITÀ INTERNA			[3x] NMTXI9HP24	[2x] NMTXI9HP24 NMTXI12HP24
Alimentazione		V-Ph-Hz	220-240, 1, 50	220-240, 1, 50
Portata d'aria (Hi/Mi/Lo)		m3/h	466/360/325	466/360/325 540/430/314
Livello pressione sonora (Hi/Mi/Lo/Si)		dB(A)	38,5/32/25	38,5/32/25 40,5/34,5/25
Livello potenza sonora (Hi)		dB(A)	54	55,0
Dimensioni nette (LxPxH)		mm	805x194x285	805x194x285
Dimensioni con imballo (LxPxH)		mm	870x270x360	870x285x360
Peso Netto/Lordo		kg	7,6/9,7	7,6/9,7
UNITÀ ESTERNA			NMTXT023HP24X	NMTXT030HP24X
Alimentazione		V-Ph-Hz	220-240, 1, 50	220-240, 1, 50
Potenza max assorbita		kW	3,91	4,10
Livello pressione sonora		dB(A)	54,0	58,0
Livello potenza sonora		dB(A)	65,0	68,0
Dimensioni nette (LxPxH)		mm	890x342x673	890x342x673
Dimensioni con imballo (LxPxH)		mm	1030x438x750	1030x438x750
Peso Netto/Lordo		kg	43,3/47,1	48,0/51,8
DATI REFRIGERANTE				
Refrigerante	Tipo		R32	R32
	GWP		675	675
	Carica di refrigerante	kg	1,5	1,85
Tubo refrigerante	Liquido	mm	3xΦ6,35(3x1/4")	3xΦ6,35(3x1/4")
	Gas	[inch]	3xΦ9,52(3x3/8")	3xΦ9,52(3x3/8")
	Lunghezza max linea frigorifera	m	60	60
	Max dislivello	m	15	15
	Precarica refrigerante	m	7,5 x 3	7,5 x 3
Temperatura d'esercizio	FGAS addizionale	g/m	12	12
	Interna (raffred. / riscald.)	°C	17~32/0~30	17~32/0~30
	Esterna (raffred. / riscald.)	°C	-15~50/-15~24	-15~50/-15~24



Via San Giorgio 2805

47522 Cesena (FC)

+39 0547 06 11 52

info@zelocaldaie.com

www.zelocaldaie.com

