



App
Wi-Fi



Modbus
ready



Gas
refrigerante



Full
inverter



Telecomando
incluso



Wi-Fi
incluso

MODELLO			NZDX9HP14	NZDX12HP14	NZDX18HP14	NZDX24HP14
RAFFREDDAMENTO	Capacità (min-max)	Btu/h	3207 - 12999	3412 - 13648	4265 - 20472	6243 - 25317
	Capacità (min-max)	kW	0,94 - 3,81	1,00 - 4,00	1,25 - 6,00	1,83 - 7,42
	Potenza elettrica assorbita (min-max)	kW	0,24 - 1,36	0,29 - 1,50	0,33 - 2,36	0,41 - 2,80
	EER		3,10	4,90	6,50	8,50
	Pdesignc	kW	2,60	3,50	5,20	7,00
	SEER	W/W	8,50	8,50	8,50	8,50
	Classe Efficienza Energetica		A+++	A+++	A+++	A+++
RISCALDAMENTO	Capacità (min-max)	Btu/h	3207 - 14433	3412 - 15354	4265 - 23202	6312 - 27159
	Capacità (min-max)	kW	0,94 - 4,23	1,00 - 4,50	1,25 - 6,80	1,85 - 7,96
	Potenza elettrica assorbita (min-max)	kW	0,24 - 1,65	0,29 - 1,83	0,34 - 2,75	0,42 - 3,00
	COP		3,80	4,40	6,40	8,20
	Pdesignh (Average)	kW	2,40	2,50	4,20	5,30
	SCOP (Average)	W/W	4,60	4,70	4,60	4,70
	Classe Efficienza Energetica (Average)		A++	A++	A++	A++
	Pdesignh (Warmer)	kW	2,60	3,50	5,00	6,40
	SCOP (Warmer)	W/W	5,3	5,9	5,6	5,6
	Classe Efficienza Energetica (Warmer)		A+++	A+++	A+++	A+++
UNITÀ INTERNA			NZDXI9HP14	NZDXI12HP14	NZDXI18HP14	NZDXI24HP14
Alimentazione		V-Ph-Hz	220-240, 1 , 50	220-240, 1 , 50	220-240, 1 , 50	220-240, 1 , 50
Portata d'aria (Hi/Mi/Lo)		m3/h	700/570/460	700/570/460	900/700/530	1150/940/750
Livello pressione sonora (Hi/Mi/Lo)		dB(A)	44/34/19	44/34/19	47/33/23	50/37/26
Livello potenza sonora (Hi/Mi/Lo)		dB(A)	54/44/29	54/44/29	57/43/33	60/47/36
Dimensioni nette (LxPxH)		mm	808x209x305	808x209x305	808x209x305	1096x222x333
Dimensioni con imballo (LxPxH)		mm	880x275x375	880x275x375	981x275x375	1165x295x405
Peso Netto/Lordo		kg	9,7/12,2	9,7/12,2	10/13	14,2/ 17,2
UNITÀ ESTERNA			NZDXO9HP14	NZDXO12HP14	NZDXO18HP14	NZDXO24HP14
Alimentazione		V-Ph-Hz	220-240, 1 , 50	220-240, 1 , 50	220-240, 1 , 50	220-240, 1 , 50
Livello pressione sonora		dB(A)	52	53	55	58
Livello potenza sonora		dB(A)	62	63	65	68
Dimensioni nette (LxPxH)		mm	787x290x498	810x305x549	927x380x699	978x421x803
Dimensioni con imballo (LxPxH)		mm	818x325x520	835x328x575	949x392x732	1022x480x835
Peso Netto/Lordo		kg	22/24	24/26	38/41	45/48
DATI REFRIGERANTE						
Refrigerante	Tipo		R32	R32	R32	R32
	GWP		675	675	675	675
	Carica di refrigerante	kg	0,57	0,60	0,87	1,27
Tubo refrigerante	Liquido Gas	mm (inch)	Ø 6,35 (1/4") Ø 9,52 (3/8")	Ø 6,35 (1/4") Ø 9,52 (3/8")	Ø 6,35 (1/4") Ø 12,7 (1/2")	Ø 6,35 (1/4") Ø 12,7 (1/2")
	Lunghezza max linea frigorifera	m	25,0	25,0	25,0	25,0
	Max dislivello	m	10,0	10,0	10,0	10,0
	Precarica refrigerante	m	5,0	5,0	5,0	5,0
	FGAS addizionale	g/m	15,0	15,0	15,0	15,0
Temperatura d'esercizio	Interna (raffred. / riscald.)	°C	17~32/0~30	17~32/0~30	17~32/0~30	17~32/0~30
	Esterna (raffred. / riscald.)	°C	-15~53/-25~30	-15~53/-25~30	-15~53/-25~30	-15~53/-25~30

DUAL 9000 + 12000 BTU/h

A++



App
Wi-Fi



Modbus
ready



Gas
refrigerante



Full
inverter



Telecomando
incluso



Wi-Fi
incluso

MODELLO		NZDXDHP14	
RAFFREDDAMENTO	Capacità (min-max)	Btu/h	4200 - 19100
	Capacità (min-max)	kW	1,23 - 5,60
	Potenza elettrica assorbita (min-max)	kW	0,28 - 2,05
	EER		3,30
	Pdesignnc	kW	5,10
	SEER	W/W	6,10
	Classe Efficienza Energetica		A++
RISCALDAMENTO	Capacità (min-max)	Btu/h	4400 - 19600
	Capacità (min-max)	kW	1,29 - 5,75
	Potenza elettrica assorbita (min-max)	kW	0,28 - 2,05
	COP		3,90
	Pdesignh (Average)	kW	4,00
	SCOP (Average)	W/W	4,00
	Classe Efficienza Energetica (Average)		A+
	Pdesignh (Warmer)	kW	4,00
	SCOP (Warmer)	W/W	4,60
	Classe Efficienza Energetica (Warmer)		A++
UNITÀ INTERNA		{1x} NZDXI9HP14	{1x} NZDXI12HP14
Alimentazione		V-Ph-Hz	220-240, 1 , 50
Portata d'aria (Hi/Mi/Lo)		m3/h	700/570/460
Livello pressione sonora (Hi/Mi/Lo/Si)		dB(A)	44/34/19
Livello potenza sonora (Hi)		dB(A)	54/44/29
Dimensioni nette (LxPxH)		mm	808x209x305
Dimensioni con imballo (LxPxH)		mm	880x275x375
Peso Netto/Lordo		kg	9,7/12,2
UNITÀ ESTERNA		NZDXD024HP14	
Alimentazione		V-Ph-Hz	220-240, 1 , 50
Livello pressione sonora		dB(A)	55,0
Livello potenza sonora		dB(A)	65,0
Dimensioni nette (LxPxH)		mm	853x349x602
Dimensioni con imballo (LxPxH)		mm	890x385x628
Peso Netto/Lordo		kg	31/33
DATI REFRIGERANTE			
Refrigerante	Tipo		R32
	GWP		675
	Carica di refrigerante	kg	1,10
Tubo refrigerante	Liquido	mm	3xΦ6,35 (3x1/4")
	Gas	(inch)	3xΦ9,52 (3x3/8")
	Lunghezza max linea frigorifera	m	40
	Max dislivello	m	15
	Precarica refrigerante	m	10 (x2)
Temperatura d'esercizio	FGAS addizionale	g/m	15
	Interna (raffred. / riscald.)	°C	17-32/0-30
	Esterna (raffred. / riscald.)	°C	-15-53/-20-30



App
Wi-Fi



Modbus
ready



Gas
refrigerante



Full
inverter



Telecomando
incluso



Wi-Fi
incluso

MODELLO		NZDXT30HP14	
RAFFREDDAMENTO	Capacità (min-max)	Btu/h	9500 - 30000
	Capacità (min-max)	kW	2,80 - 8,80
	Potenza elettrica assorbita (min-max)	kW	0,35 - 2,85
	EER		3,23
	Pdesignc	kW	7,90
	SEER	W/W	6,10
	Classe Efficienza Energetica		A++
RISCALDAMENTO	Capacità (min-max)	Btu/h	8350 - 30000
	Capacità (min-max)	kW	2,45 - 8,80
	Potenza elettrica assorbita (min-max)	kW	0,42 - 2,85
	COP		3,71
	Pdesignh (Average)	kW	5,60
	SCOP (Average)	W/W	4,00
	Classe Efficienza Energetica (Average)		A+
	Pdesignh (Warmer)	kW	5,70
	SCOP (Warmer)	W/W	4,60
	Classe Efficienza Energetica (Warmer)		A++
UNITÀ INTERNA		(3x) NZDXI9HP14	
Alimentazione		V-Ph-Hz	220-240, 1 , 50
Portata d'aria (Hi/Mi/Lo)		m3/h	700/570/460
Livello pressione sonora (Hi/Mi/Lo/Si)		dB(A)	44/34/19
Livello potenza sonora (Hi)		dB(A)	54/44/29
Dimensioni nette (LxPxH)		mm	808x209x305
Dimensioni con imballo (LxPxH)		mm	880x275x375
Peso Netto/Lordo		kg	9,7/12,2
UNITÀ ESTERNA		NZDXT030HP14	
Alimentazione		V-Ph-Hz	220-240, 1 , 50
Livello pressione sonora		dB(A)	57,0
Livello potenza sonora		dB(A)	67,0
Dimensioni nette (LxPxH)		mm	920x380x699
Dimensioni con imballo (LxPxH)		mm	960x400x732
Peso Netto/Lordo		kg	42/45
DATI REFRIGERANTE			
Refrigerante	Tipo		R32
	GWP		675
	Carica di refrigerante	kg	1,50
Tubo refrigerante	Liquido	mm	3xΦ6,35 (3x1/4")
	Gas	(inch)	3xΦ9,52 (3x3/8")
	Lunghezza max linea frigorifera	m	60
	Max dislivello	m	15
	Precarica refrigerante	m	15 (x3)
Temperatura d'esercizio	FGAS addizionale	g/m	15
	Interna (raffred. / riscald.)	°C	17-32/0-30
	Esterna (raffred. / riscald.)	°C	-15-53/-20-30